

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

5 - 7 m²/L

Dependiendo de la porosidad de la superficie y el espesor aplicado

REDUCTOR

Thinner Cope 2203, Aguarrás Cope 2207, Solvente XR2 2227

% REDUCTOR

De 0 a 10

MANOS RECOMENDADAS

2

ACABADO

Semi brillante, ligeramente texturizado

COLOR

Blanco ostión

SECADO

Al tacto: 2 - 4 horas

Recubrir: 3 - 5 días verificando su curado en forma previa, con prueba de adhesión

DENSIDAD

1.4 - 1.6 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

70 - 76

TIPO

Mezcla de Copolímeros.

DESCRIPCION

Excelente sellador base solvente que penetra en la superficie y se enlaza a ella formando una barrera impermeable al agua evitando el deterioro de la pintura protegiéndola contra la alcalinidad y la eflorescencia. Es de color blanco ostión y una vez aplicado deja una apariencia ligeramente texturizada.

CARACTERISTICAS

- Repelente al agua
- Muy resistente a la alcalinidad y eflorescencia
- Excelente para eliminar la trasnominación del agua por un periodo largo tiempo (aproximadamente 5 años)
- Excelente en su desempeño tanto en el interior como exterior
- Funciona muy bien en superficies secas o ligeramente húmedas

LIMITACIONES

- No debe ser aplicado en superficies que recientemente se hayan tratado con repelentes a base de silicón.
- Deja un acabado ligeramente texturizado en superficies lisas o poco porosas.
- No se recomienda aplicar con equipo de aspersión airless.
- No debe aplicarse sobre superficies previamente pintadas, tiene que aplicarse directo a la superficie para que haga el efecto de impermeabilidad.

USOS

Se recomienda para ser usada en superficies de mampostería en general (cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablamiento, tablaroca, fibrocemento, etc.). Diseñado para aplicar en todos aquellos muros que detienen tierra por un lado como muros de contención, jardineras y en construcciones bajo tierra como sótanos, estacionamientos subterráneos, estanques entre otros.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 12 x caja

Galón de 4 litros: Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo o rodillo. Para su aplicación se recomienda adelgazarlo con el solvente Osel indicado. El rendimiento varía dependiendo de la porosidad de la superficie.

No debe de aplicarse el sellador a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique la primera mano y deje orear al tacto antes de aplicar la segunda. Posteriormente deje secar y aplique la pintura Osel seleccionada para el acabado. Lave inmediatamente el equipo y los accesorios utilizados en la aplicación con los solventes recomendados. Para información acerca de la preparación de superficie consulte la sección especializada. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

ENERO 2013

SISTEMA DE APLICACION

Mampostería en general (cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablavento, tablaroca, fibramento, etc.) Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha y rodillo, no se recomienda aplicar con equipo de aspersión.

- 1) Se recomienda adelgazar el sellador de 0 a 10% con solvente Thinner Cope 2203, Aguarrás Cope 2207 o Solvente XR2 2227, aplicar de 1 a 2 manos de sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.
- 2) Asegúrese que la superficie a aplicar no esté húmeda al ser aplicada.

El color blanco ostión de este sellador permite notar donde se va avanzando en su aplicación.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer.