



HOJA TECNICA

FECHA: 04/03/2021

PRODUCTO: PINTURA TRAFICO AMARILLO B.A. SECADO RAPIDO OSEL ORO

CÓDIGO: 4381

COLOR:	AMARILLO
TIPO:	ACRILICO
DENSIDAD @ 25°C :	1.66 +/- 0.02 Kg/L
VISCOSIDAD @ 25°C:	80 - 90 KU
% SOLIDOS EN PESO	74 +/- 2
TIPO DE APLICACIÓN:	EQUIPO DE ASPERSION O BROCHA
MANOS RECOMENDADAS	1
REDUCTOR:	AGUA LIMPIA
% REDUCTOR:	5% MAXIMO
SECADO AL TACTO:	4 - 5 MINUTOS
SECADO DURO:	45 MINUTOS
ACABADO:	MATE
RENDIMIENTO:	28 +/- 2 METROS EN LINEAS DE 10 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 6 - 8 MILS DE PELICULA SECA

DESCRIPCIÓN: Pintura de secado rápido especial para señalamiento vial de carreteras y calles proporcionando excelentes propiedades de resistencia a la fricción, tracción vehicular aceite, agua en forma de lluvia y sol.

CARACTERÍSTICAS: Rápido secado, excelente adhesión sobre superficies de concreto y asfalto, excelente resistencia a la fricción y tacción vehicular, no contiene componentes de plomo puede usarse con o sin la adición de microesferas de vidrio.

USOS: Señalamientos en general sobre superficies de concreto y asfalto en carreteras y calles, áreas de carga y descarga en puertos, estaciones de tren y aeropuertos, proporcionando excelentes propiedades.

RECOMENDACIONES: Se recomienda lavar la superficie con agua limpia a presión, antes de aplicar asegurarse de que este limpia, seca, libre de polvo, grasa y de cualquier recubrimiento anterior falsamente adherido.

Lavar en forma completa accesorios y equipo usado con agua limpia.

Cerrar herméticamente el producto sobrante y almacenarlo en lugar ventilado, bajo techo y dejar fuera del alcance de menores de edad.